

Berklon, stompe deur

Omschrijving

Type	Berklon, lakdeur.
Uitvoering:	Dicht (model 900) of met glasopening (model 901 t/m 999). Deuren met glasopening worden geleverd met glaslatten en optioneel met glas.
Draairichting:	Links, rechts, geen draairichting (in het werk te bepalen).
Beplating:	Hardboard.
Vulling:	Standaard honingraatvulling. Optioneel; tubulaire spaanplaatvulling, volspaanplaatvulling, minerale vezelplaat, perlietvulling of geluidwerende vulling.
Stijl- en regelwerk:	Vuren (standaard). Optioneel meranti.
Deurbreedte:	530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend), maximaal 1250 mm.
Deurhoogte:	2015, 2115, 2315 mm (standaard), maximaal 2700 mm.
Deurdikte :	40 mm.
Kantuitvoering:	Stomp.
Kantafwerking :	Slagvaste kantenfolie aan 3 zijden in bijpassende kleur.
Afwerking:	Afgelakt, kleur reinwit of gebroken wit.
Geluidsisolatie:	Rw-bladwaarde tussen 27 en 44 dB (afhankelijk van deurvulling).
Speciale uitvoeringen:	Gecertificeerd leverbaar: brandwerend (30 en 60 minuten), geluidwerend (38 en 44 dB), vochtbestendig, woningtoegangsdeur.
Opties:	stabilisator, groef in onderkant deur, valdorpel, deur met bovenpaneel, dubbeldeur met t-naald, ventilatie openingen, ventilatie rooster, spionoogboring, deurdictator, verrous en sluitplaat, specifieke slotgatboringen. Geleverd met scharnieren, slot, kruk en garnituur.

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20733 / 03

Afhangen van deuren volgens voorschrift.

FSC-gecertificeerd.

Berklon, stompe deur

Tekening

