

## Berkopal, stompe deur

### Omschrijving

Type:	Berkopal, deur met hardkunststofplaat bekleding
Uitvoering:	Dicht (model 900) of met glasopening (model 901 t/m 999). Deuren met glasopening worden geleverd met glaslatten en optioneel met glas.
Draairichting:	Links, rechts, geen draairichting (in het werk te bepalen).
Beplating:	Hardboard HDF (standaard) of duratex (afhankelijk van de uitvoering)
Vulling:	Tubulaire spaanplaatvulling (standaard). Optioneel: volspaanplaatvulling, minerale vezelplaat, perlietvulling of geluidwerende vulling.
Stijl- en regelwerk:	Vuren (standaard). Optioneel; meranti, merbau of cambara.
Deurbreedte:	530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend) maximaal 1250 mm. Optioneel; tot 1600 mm (zonder kantafwerking).
Deurhoogte:	2015, 2115, 2315 mm (standaard), maximale deurhoogte 2700 mm. Optioneel; tot 2990 mm (zonder kantafwerking).
Deurdikte:	40 mm of 54 mm (afhankelijk van uitvoering)
Kantuitvoering:	Stomp recht (standaard), stomp tweezijdig armgeschaafd, stomp eenzijdig armgeschaafd.
Kantafwerking :	Houten kantlatten, dikte 10 mm (standaard). Optioneel: kantlatten maximaal 20 mm dikte, Topkant (PU aangegoten), KSR of geen kantafwerking. Topkant randafwerking in alle kleuren mogelijk, aan 1, 2, 3 of 4 zijden.
Afwerking:	HPL bekleding (0,8 – 3 mm dikte). In diverse kleuren (leveranciers Formica, Perstorp, Polyrey, Duropal en Resopal, andere leveranciers op aanvraag). Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van platen met verschillende kleuren.
Geluidsisolatie:	Rw-bladwaarde tussen 27 en 44 dB (afhankelijk van deurvulling).
Speciale uitvoeringen:	Gecertificeerd leverbaar: brandwerend (30 en 60 minuten, draai-, schuif- en pendeldeur, met en zonder glasopening), geluidwerend (38 en 44 dB Rw-waarde), kogelwerend, stralingswerend, vochtbestendig, inpandige woningtoegangsdeur, detentiedeur.
Opties:	Stabilisator, groef in onderkant of langszijde deur, valdorpel, deur met bovenpaneel, ventilatie openingen, ventilatie rooster, spionoogboring, deurdictator, verrous en sluitplaat, brievenleuf, Noxonboring, specifieke slotgatboringen, scharnieren, slot, kruk en garnituur.

### Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20733 / 03  
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

## Berkopal, stompe deur

### Tekening

