

Bergron, stompe deur

Omschrijving

Type	Bergron voorberekte deur
Uitvoering:	Dicht (model 900) of met glasopening (model 901 t/m 999). Deuren met glasopening worden geleverd met glaslatten en optioneel met glas.
Draairichting:	Links, rechts of geen draairichting (in het werk te bepalen)
Beplating:	HDF (MDF bij 54mm)
Vulling	Bij 40mm standaard honingraatvulling. Optioneel; tubulaire spaanplaatvulling, volspaanplaatvulling, perlietvulling of geluidwerende vulling. Bij 54mm standaard tubulaire spaanplaat. Optioneel; volspaanplaatvulling, perlietvulling of geluidwerende vulling.
Stijl- en regelwerk:	Vuren (standaard). Optioneel: meranti
Deurbreedte:	530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend) maximaal 1250 mm. Optioneel; tot 1600 mm (zonder kantafwerking).
Deurhoogte:	2015, 2115, 2315 mm (standaard). Maximale deurhoogte 2700 mm. Optioneel; tot 2990 mm.
Deurdikte :	40 mm of 54 mm (54 mm alleen beschikbaar met overschilderbare HPL en houten kantlatten)
Kantuitvoering:	Stomp
Kantafwerking:	Bij 40 mm standaard geen kantafwerking, bij 54mm standaard kantlatten
Afwerking:	Vorbewerkt (grondlak kleur wit of voorzien van overschilderbare HPL) Bij 54mm standaard overschilderbare HPL
Geluidsisolatie:	Rw-bladwaarde bij deur zonder glasopening tussen 27 en 44 dB (afhankelijk van deurvulling).
Gewicht:	Tussen 9,4 en circa 22,7 kg/m ² (afhankelijk van vulling)
Speciale uitvoeringen:	Gecertificeerd leverbaar: brandwerend (30 en 60 minuten, draai-, schuif- en pendeldeur, met en zonder glasopening), geluidwerend (38 en 44 dB Rw-waarde), kogelwerend, stralingswerend, vochtbestendig, inpandige woningstoegangsdeur, detentiedeur.
Opties:	Stabilisator, groef in onderkant of langszijde deur, valdorpel, deur met bovenpaneel, ventilatie openingen, ventilatie rooster, spionoogboring, deurdictator, verrous en sluitplaat, brievenleuf, Noxonboring, specifieke slotgatboringen, scharnieren, slot, kruk en garnituur.

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20733 / 03
Afhangen van deuren volgens voorschrift.
FSC-gecertificeerd

Bergron, stompe deur

Tekening

